

BTI SolFlex A2 Solaranbindesystem

Mit Synthese kautschuk vorisoliertes Edelstahlwellrohr.



Informationen zu umweltbezogenen Aspekten für DGNB, LEED und BREEAM Kriterien

	Relevante Eigenschaften
Halogenierte Treibmittel	Die Produkte sind frei von halogenierten Treibmitteln.
Blei und Zinn	Gehalt an Blei und Zinn < 0,1 %.
SVHC	In den Produkten sind keine SVHC > 0,1 %.
Chlorparaffine	Keine kurz- und mittelkettigen Chlorparaffine (SCCP, MCCP) eingesetzt. Es werden langkettige Chlorparaffine (LCCP) als Flammschutzmittel eingesetzt.
PBB + PBDE + TCEP	Gehalt an polybromierten Biphenyle + polybromierten Diphenylether + TCEP < 0,1 %.
HBCD	Die Produkte sind frei von Hexabromcyclododecan (HBCD).
REACH	Die Produkte enthalten keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach REACH.
Halogenierte Flammschutzmittel	Langkettige Chlorparaffine (LCCP) als Flammschutzmittel eingesetzt.
Altreifengranulat	Die Produkte enthalten kein Altreifengranulat.

Die Angaben entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand und den Angaben unserer Vormateriallieferanten und Produzenten. Obwohl die betroffenen Stoffe nicht absichtlich beigemischt sind, so schließt das nicht die Möglichkeit auf die Anwesenheit von Unreinheiten oder bedeutungslosen Spuren aus.



ppa
Martin Mayer-Hagelstein
Leitung Marketing / E-Commerce



i.V.
Andreas Bauer
Teamleiter Marketing Haustechnik

Ingelfingen, 20.10.2021

Rechtsform: Kommanditgesellschaft · Sitz Ingelfingen · Registergericht Stuttgart HRA 724426
Steuer-Nr.: 76006/00901 · USt-IdNr.: DE 267895865 · Persönlich haftende Gesellschafterin: BTI Befestigungstechnik Verwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Ingelfingen · Registergericht Stuttgart HRB 590276 · Geschäftsführer: Michael Nagel
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015