

Technisches Datenblatt

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, öl-, fett- und staubfrei sowie in sich stabil sein. Das Abdeckpapier abziehen und den Befestigungsstreifen sorgfältig an den Fenster- bzw. Türrahmen andrücken. Das Fenster- bzw. Türelement wird nun ausgerichtet und befestigt. Anschließend kann der Hohlraum zwischen Fenster bzw. Tür und Wand mit Dämmmaterial dosiert verfüllt werden. Hierzu bietet sich 4W-Vario-Schaum an. Auf sparsamen Umgang mit 4W-Vario-Schaum achten. Nun wird auf der Laibung 4W-Haftkleber oder 4W-Haftkleber plus aus der Kartusche oder Schlauch aufgebracht. Den Haftkleber in einer Schlangenlinie auf der Laibung aufbringen. Die Bänder werden nun auf den so vorbereiteten Untergrund sorgfältig aufgeklebt. In den Ecken auf überlappende Verklebung der Bänder achten. Die optimale Anfangshaftung wird durch den Einsatz einer Andruckrolle erreicht. Um ein sauberes Verputzen zu ermöglichen, muss der gesamte Bereich des Bandes, auf den der Putz aufgetragen wird, fest mit dem Untergrund verklebt werden. Hierbei vermeiden, dass die Bänder hohl liegen! So können die Bänder auch auf unebenen Untergründen verarbeitet werden. Die vlieskaschierte Seite der Bänder kann nun mit handelsüblichen Mörteln überputzen oder mit Baudispersionsfarben überstrichen werden! Dies sollte aufgrund der UV- Beständigkeit innerhalb von 2 Monaten erfolgen

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite. Alle unsere Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.

Gültig bis 31.12.2024