

Technisches Datenblatt

Allzweck- Schmierfett

Produktbeschreibung

BTI Allzweck-Schmierfett ist ein universell einsetzbares, lithiumverseiftes Sprühfett.

Anwendung

BTI Allzweck-Schmierfett kann zum Schmieren von Gleit- und Wälzlagern mit normalen Belastungen in Industrie und Schifffahrt, im Bereich der Bau- und Landmaschinen sowie bei Kraftfahrzeugen verwendet werden.

BTI Allzweck-Schmierfett kann sowohl bei tiefen als auch hohen Temperaturen als Universalfett zur allgemeinen Maschinenschmierung als auch für anspruchsvolle Schmierstellen verwendet werden.

Produktmerkmale

- Wasser- und hitzefest
- Schützt vor Korrosion
- Gute Langzeitwirkung durch gute Haftfähigkeit
- Standfest, läuft auf senkrechten Flächen nicht ab
- Antistatisch
- Greift Gummi nicht an

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit	-30°C bis kurzzeitig +120°C
Lagerung	In dicht verschlossenen Originalgebinden bei kühler und trockener Lagerung 24 Monate lagerfähig.

Verarbeitungshinweise

Die zu behandelnde Stelle gründlich reinigen und alte Fettreste entfernen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Allzweck-Schmierfett aus ca. 20 – 30 cm Abstand dünn und gleichmäßig auftragen.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.