

# Technisches Datenblatt

## Doppelseitiges Klebeband

### Produktbeschreibung

Doppelseitig klebendes Universalband für einfache Anwendungen.

### Anwendung

- Verklebung von Teppich und PVC-Fußböden
- Kurzfristige Montagehilfe zum Fixieren von Gegenständen
- Befestigung von Sockeln und Leisten
- Nicht für Kunststoff- und Marmorböden geeignet

### Produktmerkmale

Hohe Klebekraft, dadurch auch gute Ergebnisse auf schwierigen Materialien wie PE .

### Technische Daten

(Werte bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

Trägermaterial:	PE
Klebertyp:	Hot Melt
Gesamtdicke:	0,110 mm
Klebekraft:	20 N/cm (auf Stahl)
Reißfestigkeit:	200 N/cm
Bruchdehnung:	>300 %
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +70°C
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt
Lagerung:	24 Monate, bei +18°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit

### Verarbeitungshinweise

Untergründe müssen trocken, staub-, silikon- und fettfrei sein.

Band zuerst auf den Untergrund aufkleben und gut anpressen. Erst dann den Papierliner entfernen und das zu verklebende Teil aufpressen.

Band ist nicht UV-beständig, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Bei Verklebungen von Kunststoffen kann es zu einer Weichmacherwanderung kommen, die eventuell die Verklebung schädigt.

### Bemerkung

Die Rollen sollen vor Hitze, Staub und direkter Sonnenbestrahlung, sowie Lösemitteldämpfen geschützt werden.

### Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.