

Technisches Datenblatt

Druckluftspray

Produktbeschreibung

BTI Druckluftspray ist ein hochwertiges Produkt basierend auf Treibgas.

Anwendung

- Reinigen und Entstauben von unzugänglichen Stellen bei Service- und Wartungsarbeiten

Produktmerkmale

- Rückstandsfrei

Technische Daten

Basis	Propan/Butan
Dichte	0,55 g/ml
Verarbeitungstemperatur	+15°C bis + 25°C
Haltbarkeit	12 Monate, bei kühler und trockener Lagerung

Verarbeitungshinweise

Spraydose gerade halten! Nicht mehr als 30° neigen. Sprühkopf auf die zu reinigenden Teile richten und Spray mit kurzen Unterbrechungen aus einem Abstand von ca. 25-30 cm aufsprühen, bis kein Schmutz oder Staub mehr zu sehen ist.

Bemerkungen

Nicht auf Körperteile sprühen, da sonst Erfrierungsgefahr besteht.

Vorsicht: Hochentzündliches Gas

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.