

Technisches Datenblatt

Entlüftungsschlauch 4S

Produktbeschreibung

Hochflexibler Entlüftungsschlauch mit 4-stufigem Anschlussstück.

Anwendung

Zur Be- und Entlüftung von Sanitär-, Heizungs- und Küchenanschlüssen, Klima- und Umwelttechnik.

Produktmerkmale

- 4-stufiges Anschlussstück
- Hochflexibel
- Dauerelastisch

Technische Daten

Material Schlauch:	Polyurethan mit eingeschweißtem Spiraldraht
Farbe Schlauch:	grau
Material Anschlussstück:	Polypropylen
Farbe Anschlussstück:	schwarz
Material Schneckengewindeschelle:	verzinkter Stahl
Schlauchlänge:	450 – 850 mm
Durchmesser Anschlüsse:	75 / 100 / 110 / 125 mm
Temperatureinsatzbereich:	- 40°C bis + 100°C

Verarbeitungshinweise

Bei Anschlüssen an Rohre mit einem größeren Durchmesser sollte/n die jeweils kleinere/n Abstufung/en am Anschlussstück abgesägt werden, um den größtmöglichen Lüftungsquerschnitt zu erreichen.

Bemerkung

Achtung: Der Schlauch muss mit ausreichendem Gefälle angebracht werden, um stehendes Kondenswasser im Schlauch und an den Anschlussstellen zu vermeiden!

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.