

# Technisches Datenblatt

## Holzgleitmittel

### Produktbeschreibung

BTI Holzgleitmittel ist ein niedrigviskoses Produkt, das einen klaren Gleitfilm bei der Holzverarbeitung bildet.

### Anwendung

Gleitmittel für die verarbeitende Holzindustrie, wie z.B. Sägewerke, Schreiner- und Tischlereien.

### Produktmerkmale

Es löst schnell Harze von den Maschinenteilen, entfernt leicht Fettschmutz, sorgt für die Schmierung von beweglichen Teilen und verhindert Korrosion auf blankem Metall. BTI Holzgleitmittel wirkt reinigend, nicht fettend, konservierend und ist silikonfrei. Kein Verschmutzen, Verschmieren oder Verkleben des Holzes mit Spänen oder Holzmehl. Neutral für alle weiteren Behandlungen des Holzes wie Leimen, Beizen und Lackieren. Keine Rückstände auf behandelten Oberflächen.

### Technische Daten

Aussehen:	klare Lösung
Geruch:	parfümiert, nach Kohlenwasserstoff und Caramel
Dichte bei 20°C:	0,828 – 0,868 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt:	> 60°C

### Verarbeitungshinweise

BTI Holzgleitmittel mit Tuch, Pinsel oder Spritzgerät dünn auf die Holzbearbeitungsmaschine bzw. Maschinentisch oder auf das Holz auftragen.

### Bemerkung

BTI Holzgleitmittel ist resistent gegen Frost. Um eine gute und gleichbleibende Qualität des Produktes zu gewährleisten, sollte die Lagertemperatur jedoch bei min. + 10°C liegen. Mineralöhlhaltiges Erzeugnis, steuerbegünstigt. Darf nicht als Treib- oder Schmierstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden.

### Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: [info@bti.de](mailto:info@bti.de) Internet: [www.bti.de](http://www.bti.de)