

Technisches Datenblatt

Kraft-Montageband Gewebe

Produktbeschreibung

Doppelseitiges Gewebeklebeband mit ausgezeichneter Haftung auf fast allen Materialien.

Anwendung

Dauerhafte, hoch belastbare Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf glatten und rauen Oberflächen; Verklebungen von fast allen Materialien: PP, PE, ABS, PET, PVC, Holz, Metall, pulverbeschichtete Oberflächen, Stein, Keramikfliesen, lackierte Oberflächen, Glas, raue und poröse Oberflächen; Verklebungen, die eine hohe Soforthaftung benötigen.

Produktmerkmale

- transparent mit Gewebeeinlage
- Besondere Haftung auf problematischen Oberflächen
 - Kunststoffe wie PP und PE
 - Stein und Keramikfliesen
- zur Verklebung von Spiegeln geeignet
- gute UV-Stabilität
- alterungsbeständig
- hohe Soforthaftung

Technische Daten

Farbe	transparent
Kleber	Kautschuk
Klebekraft	55 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-10 - +70 °C
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit (ab Produktion)	12 Monate

Verarbeitungshinweise

Es empfiehlt sich die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen 15°C und 30°C. Die zu verklebenden Oberflächen sollten sauber und frei von Staub und Fett sein. Das Klebeband entfaltet seine besondere Haftung durch die Verwendung von hohem Druck. Deshalb sollten die Werkstücke sehr fest zusammengedrückt oder -gespannt werden

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de