

# Technisches Datenblatt

## Kraft-Montageband transparent

### Produktbeschreibung

Glasklares doppelseitiges Klebeband mit höchster Haftung auf vielen Oberflächen.

### Anwendung

Dauerhafte, hoch belastbare Verklebungen im Innen- und Außenbereich; ersetzt Nieten, Schweißen und flüssige Klebstoffe; Verklebungen von Metall, Holz, Glas und vielen Kunststoffen.

### Produktmerkmale

- transparent (glasklar)
- exzellenter Widerstand gegenüber Scherkräften
- zur Verklebung von Spiegeln geeignet
- gute UV-Stabilität
- alterungsbeständig
- hohe Temperaturbeständigkeit
- ansteigende Klebekraft (max. nach 24 Stunden)

### Technische Daten

Farbe	transparent
Kleber	Acrylat
Klebekraft	29,4 N/25 mm
Temperaturbeständigkeit	-40 - +120 °C
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C
Lagerfähigkeit (ab Produktion)	24 Monate

### Verarbeitungshinweise

Es empfiehlt sich die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen 15°C und 30°C. Die zu verklebenden Oberflächen sollten sauber und frei von Staub und Fett sein. Das Klebeband entfaltet seine besondere Haftung durch die Verwendung von hohem Druck. Deshalb sollten die Werkstücke sehr fest zusammengedrückt oder -gespannt werden. Die maximale Klebekraft wird nach etwa 24 Stunden erreicht.

### Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.