

Technisches Datenblatt

Leckfinder

Produktbeschreibung

BTI Leckfinder ist ein wasserbasiertes Produkt zum Überprüfen und Auffinden von porösen oder undichten Stellen und Rissen in Leitungssystemen.

Anwendung

- Müheloses Auffinden undichter Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten.

Produktmerkmale

- Nicht brennbar
- Antikorrosiv
- Hautverträglich
- Ungiftig und Umweltfreundlich
- DVGW- geprüft
- Reagiert nicht mit CO₂, Propan, Butan, Acetylen, Druckluft, Stadt- und Erdgas, Stickstoff, N₂O und FCKW

Technische Daten

Lagertemperatur	- 5°C bis + 25°C
Haltbarkeit	24 Monate

Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung von Leckfinder muss der Behälter intensiv geschüttelt werden. Verdächtige Stellen freilegen und einsprühen. Liegt eine Undichtigkeit vor, wird die durchlässige Stelle durch extrem starke Schaumbildung angezeigt. Kunststoffleitungen und eloxierte Oberflächen kurzzeitig nach dem Prüfen mit klarem Wasser sorgfältig reinigen.

Bemerkungen

Produkt gefriert bei 0°C. Kann nach Auftauen wieder verwendet werden.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Gültig bis 31.12.2022

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de