

# Technisches Datenblatt

## Markierungsspray

### Produktbeschreibung

BTI Markierungsspray ist eine lösemittelhaltige Acrylatharzfarbe.

### Anwendung

- Kennzeichnen von Holz in Forst- und Holzwirtschaft, Sägewerken, Schreinereien, Zimmereien...
- Markieren auf Oberflächen aller Art wie Asphalt, Beton, Stein, Erde, Bäumen, Gras, Sand, Schnee etc. im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen und im Straßenbau
- Markierungsarbeiten auf Baustellen und Parkplätzen

### Produktmerkmale

- TÜV geprüft, enthält keine gesundheitsschädlichen Gefahrstoffe in kennzeichnungspflichtigen Konzentrationen
- Spezialventil ermöglicht ein Versprühen in jeder Lage
- Hochdeckend und intensive Leuchtkraft für temporäre Markierungen (kein Lackspray)
- Hohe Abriebfestigkeit, haftet auch auf nassen Untergründen

### Technische Daten

**Basis:** Acrylatharz  
**Dichte:** 0,65-0,75 g/ml (20°C)

### Verarbeitungshinweise

Dose vor jedem Gebrauch mindestens 2 Minuten mit hörbaren Mischkugeln kräftig schütteln. Auch nach einer kurzen Arbeitspause sollte die Dose kurz geschüttelt werden. Dadurch können Verstopfungen durch den hohen Pigmentanteil vermieden werden. Der Sprühabstand beträgt je nach Anwendung 10 – 20 cm.

#### Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.