

Technisches Datenblatt

Maskenband

Produktbeschreibung

HDPE- Folie mit Klebeband zum schnellen Abdecken selbst von großen Flächen.

Anwendung

Schnelles und sicheres Abdecken im Innen- und Außenbereich auf fast allen Untergründen.
Einfaches abdecken großer Flächen.

Produktmerkmale

- Schnelles und sicheres Abdecken
- Mit Klebeband, handlich vorgefaltete Folie
- Selbsttätiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund, da die Folie statisch aufgeladen ist.
- belastbare HDPE- Folie

Technische Daten

Klebeband:	Krepp	Gewebe
Träger:	HDPE- Folie mit Abdeckkrepp	HDPE- Folie mit Gewebe
Folienstärke:	0,01 mm	0,01 mm
Klebstoff:	Kautschuk	Kautschuk
Klebekraft:	1,72 N /25 mm	6,2 N /25 mm
Reißfestigkeit:	35 N/cm	46 N/cm
Bruchdehnung:	8,5 %	13 %
Temperaturbeständigkeit:	+5 bis +60 °C	+5 bis +60 °C
UV- Beständigkeit:	begrenzt	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt	begrenzt
Einsatzdauer:	bis 1 Woche	bis 3 Wochen
Kerndurchmesser:	76 mm	76 mm
Lagerfähigkeit:	24 Monate	24 Monate

Verarbeitungshinweise

Maskenband abrollen und mit dem Klebeband fixieren.
Folie abschneiden und die Folie anschließend auseinander falten.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.