

Technisches Datenblatt

PVC- Kleber

Produktbeschreibung

Zur Verklebung von PVC-Hart-Materialien im Kunststoff-Fensterbau und Sanitärbereich

Anwendung

Zur konstruktiven Verbindung von Ablauf-, Schlag- und Blendleisten, Wetterschenkeln, Rollladenführungsprofilen und Rollladentrichtern.

Auch geeignet zum Kleben von ABS (z.B. Rohre, Platten) und PVC-Hartfolie.

Produktmerkmale

- Witterungs- und UV- beständig
- Nach der Aushärtung zähhart
- Gute Beständigkeit gegen Wasser, Alkohol, Öl und Benzin
- Physiologisch unbedenklich

Technische Daten

Basis:	Vinylchlorid-Polymere in gelöster Form
Konsistenz:	thixotrop
Dichte:	ca. 0,92 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit:	-25°C bis +90°C
Verbrauch:	ca. 250 – 400 g/m ² bei vollflächigem Auftrag
Farben:	transparent, weiss
Haltbarkeit:	12 Monate, bei Lagerung nicht über +5°C und gut verschlossenem Gebinde.

Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Flächen mit BTI Reiniger S10 (Art.-Nr. 001375) von Schmutz und Fett säubern. PVC-Kleber einseitig auftragen und Teile sofort, spätestens innerhalb 30 – 60 Sekunden zusammenfügen und mindestens 2 – 4 Minuten fixieren. Hervorquellende Klebstoffe nach dem Ablüften (ca. 1 Stunde) mit einer Ziehklinge entfernen.

Bemerkung

Bei Temperaturen über +75°C kann es zu Farbveränderungen kommen.
Nicht geeignet zur Verklebung für PMMA und Acryl.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de