

# Technisches Datenblatt

## Pistolenreiniger SP1

### Produktbeschreibung

Schnell wirkender Reiniger zum Reinigen und Durchspülen von Schaumpistolen und zum Entfernen frischer Schaumreste

### Anwendung

- Entfernen von frischen Schaumresten
- Innere und äußere Reinigung von Schaumpistolen mit M65-Gewinde
- Reinigen des Dosenventils bei Arbeitsunterbrechungen, so dass die Dose erneut verwendet werden kann.

### Produktmerkmale

- Frischer Polyurethanschaum wird schnell abgelöst
- Lüftet schnell ab

### Technische Daten

(Werte bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

<b>Basis:</b>	Aceton
<b>Farbe:</b>	Farblos, klar
<b>Konsistenz:</b>	Dünnflüssig
<b>Ablüfzeit:</b>	ca. 5 Minuten
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	+5°C bis +25°C
<b>Lagerfähigkeit:</b>	24 Monate, ab Produktionsdatum in ungeöffnetem Gebinde bei kühler und trockener Lagerung.

### Verarbeitungshinweise

Um frisch ausgeschäumten, noch nicht ausgehärteten Schaum zu entfernen, ist das mitgelieferte rote Ventil auf die Reinigerdose zu setzen. Pistolenreiniger auf die Schaumflecken sprühen, kurz einwirken lassen und dann mit einem trockenen Tuch abwischen.

Für die Innenreinigung von Schaumpistolen diese von der Dose abschrauben und vorhandene Schaumreste mechanisch entfernen. Die Pistole auf den Pistolenreiniger schrauben und umdrehen. Einige Augenblicke einwirken lassen und dann den Pistolenhebel so lange betätigen, bis kein Schaum mehr austritt. Gewinde und Pistolenrohr ebenfalls reinigen.

Wenn Sie das Adaptorröhrchen von der Schaumdose entfernen, können Sie das Röhrchen und das Ventil reinigen und die nicht aufgebrauchte Schaumdose später erneut verwenden.

### Bemerkung

**Achtung:** Reiniger nicht auf empfindlichen Oberflächen (Lack, diverse Kunststoffe, etc.) anwenden, da diese angegriffen bzw. angelöst werden könnten.

Es sind die übliche Arbeitshygiene sowie die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Hinweise zur Produktsicherheit und zur Handhabung sind ebenfalls auf den Gebinden enthalten.

### Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: [info@bti.de](mailto:info@bti.de) Internet: [www.bti.de](http://www.bti.de)