

Technisches Datenblatt

Sprühprimer K

Produktbeschreibung

BTI Sprühprimer K ist eine anwendungsfertige, dauerhaft klebende und feuchtigkeitsresistente Haftgrundierung.

Anwendung

Produkt zur optimalen Vorbehandlung von porösen und nichtporösen oder stark saugenden Untergründen bei Verklebung von Fensterfolien und Klebebändern im Bauhandwerk.

Produktmerkmale

- Dauerhaft klebend
- Variabler Sprühkopf
- Lösemittelhaltig
- Sehr wenig „Overspray“

Technische Daten

Basis:	Kunstkautschuk
Farbe:	transparent
Treibmittel:	DME
Dichte (bei +20°C):	0,7 g/cm ³
Wasserlöslichkeit:	praktisch unlöslich (bei 20°C)
Ablüftzeit:	ca. 3 – 5 Minuten
Verbrauch:	ca. 1,2 m ² pro 100ml
Verarbeitungstemperatur:	ab 0°C
Temperaturbeständigkeit:	-25°C bis +70°C (kurzfristig bis +80°C)
Haltbarkeit:	12 Monate in nicht geöffneten Gebinden bei Temperaturen nicht unter +18°C.

Verarbeitungshinweise

Für optimale Wirkung Oberflächen von Staub und losem Schmutz mechanisch reinigen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auf die sauberen, fettfreien und trockenen Flächen aus 20 – 30 cm Abstand dünn aufsprühen und ca. 3 – 5 Minuten ablüften lassen.

Die optimale Ablüftzeit ist erreicht, sobald die besprühte Oberfläche auf Fingerdruck keine Fäden mehr zieht und sich trocken anfühlt.

Nach Gebrauch unbedingt die Dose über Kopf freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu vermeiden.

Bemerkung

Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit zu angrenzenden Materialien ist zu prüfen.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de