

Technisches Datenblatt

Universalreiniger

Produktbeschreibung

Hochwirksames Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Flecken.

Anwendung

- Für die meisten Anwendungen im gewerblichen und industriellen Bereich geeignet.
- Im Industrie- und Gewerbebereich zur Fußbodenreinigung, insbesondere Industrie- und Werkstattböden, der Reinigung von Hebebühnen, Werkbänken, Waschhallen, zur Grillreinigung sowie für Entfettungsbäder und vielem mehr.
- Im Fahrzeugbereich zur Reinigung Felgen, Vorreinigung von stark verschmutzten Teilen, insbesondere im Nutzfahrzeugbereich (Landmaschinen, Baufahrzeuge), zur Planenreinigung, Unterboden- und Motorenwäsche, etc.

Produktmerkmale

- Farblos, wasserlöslicher. Lösemittelfreier, mäßig alkalischer Reiniger und Entfetter.
- Entfernt zuverlässig starke Fett-, Eiweiß-, Öl- und Russverschmutzungen von wasserbeständigen Oberflächen aus Kunststoff, Edelstahl und Fliesen.
- Kann sowohl in kaltem als auch in heißem Wasser (max. +60°C) angewendet werden.
- Schwach seifiger Duft
- Lösemittel- und hypochloritfrei
- Für Hochdruck-Heißwassergeräte, Fußbodenreinigungs- und Ultraschall-Reinigungsgeräte geeignet.
- Biologisch abbaubar gemäß Detergentienverordnung

Technische Daten

Basis:	Anionische und nichtionische Tenside, Phosphate, Silikate, Komplexbildner, Glykolether, Korrosionsinhibitor.
Geruch:	leicht seifig
Farbe:	farblos
Konsistenz:	dünnflüssig
Dichte bei +20°C:	ca. 1,040 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 10

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG, Salzstraße 51, 74653 Ingelfingen - Tel.: +49 7940/141-141 Fax: +49 7940/141-9141 - E-Mail: info@bti.de Internet: www.bti.de

Technisches Datenblatt

Löslichkeit:	In Wasser in jedem Verhältnis klar löslich, auch bei hartem Wasser.
Lagerfähigkeit:	2 Jahre bei einer Lagerung zwischen +5°C und +40°C in nicht angebrochenen Gebinden. Vor Frost schützen

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhältnis:	Rutinereinigung	Grundreinigung
Manuelle Reinigung:	Felgen: max. 20 % Fußboden: 20%	20 % bis pur max. 5% max.
Hochdruckreiniger:	Felgen / Karosserien: 1 bis 2 % zudosieren (Anweisungen des Geräteherstellers beachten)	2 bis 4 % zudosieren
Bodenreinigungsmaschinen:	Fußboden: 1 – 5 %	5 bis max. 10 %
Entfettungsbäder:	0,5 bis max. 5 % mit oder ohne Ultraschall	

Mit Wasser verdünnten Universalreiniger auftragen. Nach 1 bis 10 Minuten Einwirkzeit den gelösten Schmutz und Reinigerreste mit reichlich klarem Wasser abwaschen.

Bemerkung

Ölhaltiges Abwasser muss über einen Leichtflüssigkeitsabscheider abgeleitet werden. Konzentrierte Lösungen nicht längere Zeit auf blanke Leichtmetalloberflächen und empfindliche Lacke einwirken lassen. Im Zweifelsfall an einer verdeckten Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Auf Grund der alkalischen Einstellung und der stark entfettenden Wirkung sollte die Benetzung der Haut, insbesondere mit dem Produktkonzentrat, vermieden werden. Spritzer in die Augen umgehend mit reichlich klarem Wasser ausspülen.

Besondere Hinweise

Diese Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen der Praxis und bei uns durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung. Sie entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Wir empfehlen aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird. Dabei steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne beratend zur Seite.

Dieses technische Datenblatt behält seine Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Version.